




# Instructions de stockage et de manutention

## Matériaux d'emballage

L'emballage des produits de terrasse UPM ProFi a été conçu pour les protéger pendant leur transport et leur stockage et pour minimiser ses effets sur l'environnement. Les matériaux utilisés dans cet emballage peuvent tous être transformés en énergie par incinération industrielle normale et/ou peuvent être mis en décharge. Dans les deux cas, la réglementation locale doit être respectée.

Chaque palette de produits est dotée d'une étiquette où figurent les informations produit, telles que numéro de palette, nom du produit, couleur, longueur, certificats applicables et nombre total de mètres linéaires.

Pendant le stockage, le transport et l'installation, les lames de terrasse doivent être protégées contre la saleté et l'humidité. Pour éviter la déformation, les lames de terrasse doivent être stockées sur une surface plane.



## Dimensions des paquets

Les dimensions habituelles et le poids des paquets standard figurent ci-dessous.

Terrasses UPM ProFi : informations sur l'emballage	Dimensions des paquets				Contenus des paquets					Dimensions des produits		
	Longueur en m	Hauteur en m – palette comprise	Largeur en m	Poids en kg	Nombre total de pièces	Nombre de lames par rangée	Nombre de ran- gées de pièces	Longueur totale mètres linéaires	Super- ficie totale en m <sup>2</sup>	Épaisseur en mm	Largeur en mm	Poids en kg/m lin.
<b>Lames UPM ProFi Deck 150</b>	3,00	0,44	1,07	731	84	12	7	252	38	28	150	2,80
	4,00	0,44	1,07	974	84	12	7	336	50	28	150	2,80
	5,00	0,44	1,07	1218	84	12	7	420	63	28	150	2,80
	6,00	0,44	1,07	1462	84	12	7	504	76	28	150	2,80
<b>Lames UPM ProFi Deck 150 UV+</b>	4,00	0,44	1,07	974	84	12	7	336	50	28	150	2,80
	5,00	0,44	1,07	1218	84	12	7	420	63	28	150	2,80
<b>Composants UPM ProFi Deck 150</b>												
UPM ProFi Rail Step	4,00	0,30	0,55	236	20	4	5	80		28	150	2,85
Rail de support UPM ProFi	4,00	0,30	1,08	576	90	5	18	360		40	60	1,50
Couvre-joint UPM ProFi	4,00	0,17	0,52	154	48	6	8	192		12	66	0,70
<b>Lames UPM ProFi Piazza</b>												
S1-25	4,00	0,30	1,05	666	49	7	7	196	27	25	140	3,30
	5,00	0,30	1,05	833	49	7	7	245	34	25	140	3,30
S2-25	4,00	0,30	1,05	804	49	7	7	196	27	25	140	4,00
	5,00	0,30	1,05	1005	49	7	7	245	34	25	140	4,00
<b>Lames UPM ProFi Lifecycle</b>												
S1-21	4,00	0,24	1,12	680	64	8	8	256	35	21	137	2,59
	5,00	0,24	1,12	846	64	8	8	320	44	21	137	2,59
S2-21	4,00	0,24	1,12	752	64	8	8	256	35	21	137	2,87
S2-25	4,00	0,23	1,12	680	48	6	8	192	26	25	137	3,45
	5,00	0,23	1,12	845	48	6	8	240	33	25	137	3,45
<b>Lames UPM ProFi Vision S1-25</b>												
	4,00	0,23	1,12	680	48	6	8	192	26	25	137	3,45
	4,88	0,23	1,12	825	48	6	8	234,24	32	25	137	3,45
	5,00	0,23	1,12	845	48	6	8	240	33	25	137	3,45
<b>Lames UPM ProFi Terra 127</b>	3,15	0,40	1,08	699	88	11	8	277,2	35	28	127	2,42
<b>Lames UPM ProFi Patio 120</b>	3,00	0,40	1,08	690	90	10	9	270	32	28	120	2,46

### Manutention et stockage : paquets complets

**Stockage au sol** : nous vous recommandons de stocker les palettes sous abri sur une surface ferme, propre et plane. Vous pouvez empiler au maximum 8 paquets en hauteur. Il faut impérativement aligner les traverses de support pour éviter la déformation des palette et des lames. Ne jamais poser des paquets longs sur des paquets courts.

**Manutention** : des chariots latéraux et élévateurs adaptés peuvent servir à déplacer les paquets d'UPM ProFi. Les paquets doivent être manipulés avec précaution afin de ne pas endommager les lames.

### Manutention et stockage

#### Colis ouverts, Recolisages et pièces en vrac

Les lames UPM ProFi : dans la mesure du possible, il est conseillé de transporter et de stocker les produits UPM ProFi dans leurs emballages d'origine. Lors du stockage et de la manutention, veiller à assurer un support suffisant aux pièces en vrac et aux emballages ouverts afin d'éviter la déformation et le pliage des profilés.

Toujours utiliser des protections d'angle lors de la confection de nouveaux emballages de produits de terrasse UPM ProFi afin d'éviter les risques de dommage au niveau des bords.

