

# UPM ProFi® Lämmitysjohto, tekniset tiedot

JOHDON MITAT	Kokonaispituus:	35,04 m
	Lämmitetty osuus:	31,04 m
	Lämmittämätön osuus:	1x 4,00 m (1,00 mm <sup>2</sup> )
	Lämmitysala:	4,7 m <sup>2</sup> (UPM ProFi Deck 150 terassilaudan kanssa)
SÄHKÖISTYS	Jännite:	230 V
	Teho:	17 W/m
	Asennuksen minimilämpötila:	5 °C
	Ulkopinnan maksimilämpötila:	24 tuntia max. 65 °C
	Taivutussäde:	5 x dA
	Vastuksen toleranssi:	-5 % / +10 %
	Kylmä / kuuma liitoskohta:	ei suojatuppea
	Ulkohalkaisija:	n. 7,50 mm
	Eristysmateriaali:	XLPE
Pistoke:	Suko-pistoke	
TERMOSTAATTI	Lämpötila, menee päälle:	5 °C ± 3°C
	Lämpötila, sulkeutuu:	15 °C ± 3 °C
	Ulkoilman lämpötilat:	max. 135 °C, min. -30 °C



## UPM-Kymmene Oyj / UPM Biocomposites

PL 203

15141 Lahti, Finland

UPM-Kymmene Oyj pidättää oikeuden muutoksiin. Tässä asiakirjassa annetut tiedot ovat paikkansapitäviä julkaisuajankohdanta. Löydät ajantasaisimman version osoitteesta [www.upmprofi.fi](http://www.upmprofi.fi).